

De JA-82T - USB computer interface

Jablotron OASiS alarm panelen kunnen verbonden worden met een computer, met daarop Olink geïnstalleerd en draaiende via de JA-82T interface kabel. Verbind de digitale buslijn connector met de RJ-4 connector in de centrale. Vervolgens koppelt men de USB module op een vrije USB ingang op de computer.

De interface gebruikt de HID standaard – drivers hoeven niet geïnstalleerd te worden. De circuits zijn opto-isolated ter voorkoming van interferentie tussen de centrale en computer.

De interface maakt het directe tekst transformatieve van Olink naar de JA-81F draadloos bedienpaneel. (niet naar de JA-80F).

Mogelijke verlengingen van de kabels:

USB – Met een standaard USB kabel, kan de afstand verlengd worden met 5 meter.

RJ connector – De CT-04 kabel kan gebruikt worden tot een lengte van 10 m. Met behulp van getwiste kabel, kan de afstand verlengd worden tot maximaal 100M. De twee pinnen in het midden van de RJ connector (Data) zouden verbonden worden met een paar van de getwiste kabel. Een ander paar zou verbonden moeten worden met de buitenste pinnen van de RJ connector (Voeding).

Specificatie

Connectoren (PC, control panel):	USB en RJ-4
Externe voeding:	Niet benodigd
Compatibiliteit:	alle OASiS systemen
Software:	Olink versie 1.0.2 en hoger



Complies with the essential requirements of: 2004/108/EC EMC Directive - Protection concerning electromagnetic compatibility when used for its intended purpose.



Although this product does not contain any harmful materials we suggest you return the product to the dealer or directly to the producer after final use.